

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	
پودر	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ
1/80 ± 0/1	وزن مخصوص gr/cm <sup>3</sup>
< 0/5 mm	لغزش
۳۰ دقیقه	زمان باز
۲۴ ساعت پس از اجرا	زمان بندکشی
> 1 N/mm <sup>2</sup>	مقاومت چسبندگی اولیه

#### مقدار مصرف :

میزان مصرف بهینه چسب کاشی پودری SP-Multiplex بسته به خلل و فرج و شیارهای پشت کاشی ، بین ۲ تا ۴ کیلوگرم برای تشکیل لایه ای به ضخامت ۴ تا ۵ میلیمتر می باشد.

#### روش مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی ، گرد و غبار ، روغن ، پوشش و ذرات سست پاکسازی نمایید.

به ازاء هر ۵ کیلوگرم از چسب کاشی پودری SP-Multiplex مقدار ۱ لیتر آب تمیز لازم است. لذا پودر را به آب اضافه نمایید و مخلوط را تا حصول ماده ای خمیری و همگن ادامه دهید. سپس مخلوط را ۵ دقیقه به حال خود بگذارید و دوباره با دور تند مخلوط کنید. برای اجرای چسب کاشی پودری از ماله دنداندار استفاده کنید. کاشی خشک را روی ملات قرار داده و با کمی حرکت چرخشی آن را روی ملات فیکس نمایید. در ادامه توسط یک ماله چوبی به آهستگی روی کاشی ضربه بزنید. پس از ۲۴ ساعت امکان بندکشی وجود دارد. هنگام نصب کاشی ها حداقل ۳ میلیمتر بین کاشی ها را خالی بگذارید.

لازم به ذکر است مقاطع بتنی و ملات کاری شده با عمر کمتر از ۱۴ روز برای کاشی کاری مناسب نمی باشند.

#### استاندارد :

این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

• BS5980 PART 10

• ۲۹۳۰ ایران

#### شرایط نگهداری:

یک سال در بسته بندی اولیه ، به دور از تابش نور خورشید و یخ زدگی ، رطوبت ، در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

#### نوع بسته بندی:

کیسه ۲۵ کیلوگرمی

#### نکات ایمنی :

استفاده از عینک، دستکش و لباس کار در زمان اجرا توصیه می گردد. در صورت تماس با پوست ، چشم و یا دهان ، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده و در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود .

## چسب کاشی پودری SP-Multiplex

چسب پودری برای نصب سرامیک ، کاشی و سنگ

#### شرح محصول:

چسب کاشی پودری SP-Multiplex محصولی متشکل از سیمان مقاوم ، ذرات کوارتز با دانه بندی ریز ، افزودنی های پلیمری خاص و پرکننده های معدنی است که در سه مدل قابل ارائه می باشد :

چسب کاشی ضد آب SP-Multiplex

چسب کاشی نرمال SP-Tileset

چسب کاشی کفی SP-Tileset.F

این محصول پس از ترکیب با آب به خمیر پلاستیکی براق و چسبنده تبدیل می شود و برای نصب انواع مصالح جاذب و غیرجاذب روی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان نظیر کاشی ، سرامیک ، سنگ و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

#### خواص و اثرات :

- چسبندگی عالی به سطوح
- مقاوم در برابر نم ، محیط های مرطوب ، آب و بخار آب
- مناسب برای محیط های داخلی و خارجی ساختمان
- قابل استفاده در لایه های ضخیم و نازک
- دارای زمان کارایی کافی برای نصب
- عاری از هرگونه مواد خطرناک
- غیرقابل اشتعال
- آماده به مصرف
- ضد لغزش

#### موارد کاربرد :

- مناسب برای نصب سریع و مطمئن انواع کاشی و سرامیک معمولی ، پرسلانی و شیشه ای ، سنگی ، گچی ، سیمانی و بتنی
- مناسب برای استفاده در محیط های مرطوب نظیر حمام ، دستشویی ، آشپزخانه صنعتی ، کشتارگاه
- مناسب برای محیط های خاص نظیر بیمارستان ها
- مناسب برای چسباندن کاشی روی کاشی کف و دیوار
- مناسب برای چسباندن سنگ لاشه و انواع موزائیک

